

ALLTID RÄTT
FALL MED
ARDEX K 75




ARDURAPID

- HELA GOLVYTAN KLAR PÅ EN GÅNG
- BELÄGGNINGSBAR EFTER 24 TIMMAR (20°C)
- STÄLLBART FALL, VATTENMÄNGD 3-4 LITER
- GÅNGBAR EFTER 3 TIMMAR



PÅ SÄKRA GRUNDER

INGA FLER BAKFALL!

Ett sätt att "flyta" lokalfall och övrig yta klart direkt. Ingen avstängning i brunn, inga återbesök för att justera.

Tack vare den nya metoden att flyta kan du garantera att vattnet rinner dit det ska. Storleken på golvytan eller antalet golvbrunnar spelar ingen roll, metoden är den samma.

Har du en yta som ska kombinera tvättstuga med SPA? Inga problem! Tekniken är densamma och vattnet kommer garanterat att rinna åt rätt håll. Ner i brunnen. Inga fler bakfall!



1
Montera nivåpinnar med 50-70 cm mellanrum (3-4 st/m²). Fäst lokalfallets nivåpinnar 1 dm utanför duschplatsens avgränsning.



2
Blanda ARDEX K 75 med 3-3,2 liter vatten till lokalfallet och 3,75 liter till övrig yta.
Vid blandning tillsätt 2/3 av pulvret, vispa väl och tillsätt resterande succesivt.



3
Börja med att lägga lokalfallet använd en slät spackelspade (20-30 cm). Övrig yta fördelas ut efter nivåpinnarna med en bredare spackelspade.

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



ARDEX K 75 är en grov avjämningsmassa, spänningsfattig och självtjämnande för avjämnning av underlag innan beläggning. Kan användas på betong, pågjutningar av cement och anhydrit och gamla spackelmassor.

Endast för användning inomhus. Ej vid tillskjutande fukt.

Din ARDEX återförsäljare:



PÅ SÄKRA GRUNDER