

ARDEX A 826

SNABBHÄRDANDE VÄGGFINSPACKEL

ARDEX A 826

SPACKEL

OBEGRÄNSAD

VÄGG/TAK

INOMHUS

- KAN MÅLAS EFTER 1-2 TIMMAR
- HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA
- MYCKET DRYGT



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 826

GIPSBASERAT VÄGGSPACKEL

ARDEX A 826 används för framställning av plana, glatta, och spänningsfria vägg- och takytor för tapetsering, plastmålning, lack- och dispersionsmålning, för plastväggplattor och folier samt stuck. För upprättning av sprickor och håligheter, för tillslutning av fogar. ARDEX A 826 har hög fyllnadsförmåga och kan lätt och snabbt påföras i en arbetsomgång.

Baserat på gips och plast. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag för målning, bindemedel och lim.



Någon grundning för att förstärka spackellagret behövs nästan aldrig. För att förhindra ojämn torkning av efterföljande målning kan det emellertid vid bättringar vara nödvändigt att grunda reparerade ställen eller hela ytan beroende på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	8 liter vatten till 12,5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2 delar pulver
Densitet:	0,8 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,5 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 0,9 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Tapetser-/övermålningsbar:	1 skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C). I tjockare skikt efter uttorkning.
Tryckhållfasthet:	28 dygn: 8 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	28 dygn: 4 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	26512
EAN-nummer:	5703193265120

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

