

ARDEX B 10

FINT VÄGGSPACKEL

ARDEX B 10

SPACKEL

0-3 MM

VÄGG/TAK

INOM-/UTOMHUS

- KAN MÅLAS EFTER UTTORKNING
- KAN SPACKLAS NED TILL 0 MM
 - EXTREMT FINKORNIC



PRIMER
FRITT



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX B 10

CEMENTBASERAT FINT VÄGGSPACKEL

ARDEX B 10 är ett cementbaserat väggspackel för glättning och bättring av vägg- och takytor av betong och betongelement. För lagning av mindre sprickor och porer. För spacklingsarbeten på underlag före efterföljande målning.

Kan spacklas från 3 mm ner till 0 mm.



För att tona massan och anpassa färgen till omgivande betongytor kan cementbeständigt färgpigment tillsättas ARDEX B 10. Färgpigmenten rörs först ut med vatten till en homogen pasta, vilken därefter tillsätts finspackelmassan.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	8,5 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2,5 delar pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,6 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,2 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 2 timmar (20°C)
Tryckhållfasthet:	7 dygn: 10 N/mm ² 28 dygn: 15 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	7 dygn: 2 N/mm ² 28 dygn: 6 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	10125
EAN-nummer:	5703193101251

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

