

ARDEX B 14 VÄGGSPACKEL

ARDEX B 14

SPACKEL

1-5 MM

VÄGG/TAK

INOM-/UTOMHUS

- PERFEKT FÖR LAGNING AV BALKONGER
 - KAN MÅLAS EFTER UTTORKNING
 - SNABB STYRKEUTVECKLING



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX B 14

CEMENTBASERAT VÄGGSPACKEL

ARDEX B 14 används på vägg- och taktytor för reparation, lagning och bättring av gammal och ny betong, cementputs och murverk i tunna och tjocka skikt. Utfyllnad av hål, sprickor, fördjupningar. Drygas med sand vid upprättnings- och utjämningsarbeten, t.ex. avjämning för plattläggning.

Kan spacklas från 1-5 mmj.



För att tona färgen kan ARDEX B 14 pigmenteras. Tillsatt cementbeständigt färgpigment till spackelmassan, som rörts upp i vatten till en homogen massa. Tillsatt pigment får uppgå till högst 3 viktprocent av tillsatt pulver.

Efter genomtorkning kan ARDEX B 14 målas med kalksäker färg.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,25 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,25 delar pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,9 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,4 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Tryckhållfasthet:	7 dygn: 15 N/mm ² 28 dygn: 20 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	7 dygn: 4 N/mm ² 28 dygn: 7 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	Grå 14125 Ljusgrå 14126
EAN-nummer:	Grå 5703193141257 Ljusgrå 5703193141264

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

