

ARDEX CA 20 P

ARDEX CA 20 P

SMP MONTERINGSLIM

FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK

SMP
MONTERINGSLIM
INNE/UTE



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX CA 20 P SMP MONTERINGSLIM INOM- OCH UTOMHUS

- Monteringslim av 1-komponenttyp på basis av silanmodifierade polymerer.
- Limning av profiler, sockellister, klämlister, kabelkanaler, isolerplattor, trä- och plastmaterial, metallprofiler, parkettelement, keramiska plattor och många andra material på absorberande och täta underlag
- Tätning av golv- och anslutningsfogar vid metall, trä, keramik samt plast
- Kan användas inom- och utomhus
- Fritt från lösningsmedel, vatten och isocyanat
- Hög vidhäftningsförmåga
- Härdar utan krympning och ger en elastisk och vibrationsbeständig limfog

TEKNISKA DATA ENLIGT ARDEX KVALITETSNORM

Råmaterialbas: silanmodifierad polymer

Densitet: 1,45 kg/liter

Konsistens: tixotrop

Färg: vit

Åtgång: ca 30–40 ml/lpm (beroende på munstyckets tillskärning)

Skinnbildningstid (+23 °C/50 % rel. fuktighet): ca 7–10 minuter

Genomhärdning (+23 °C/50 % rel. fuktighet): 3–4 mm/24 timmar

Bearbetningstemperatur: +5 °C till 35 °C

Temperaturbeständighet: –40 °C till +90 °C (kortvarigt upp till +200 °C, 15–20 minuter)

Märkning enligt förordningen om farliga ämnen, ADR, GGVS, VbF:
ej tillämpligt

EMICODE: EC-1 R klassad – mycket låg emission

Förpackning: 12 patroner à 310 ml

Förvaring: förvaras svalt, torrt och frostsäkert

Hållbarhet: ca 18 månader vid förvaring på torr plats i oöppnad originalförpackning

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 STOCKHOLM

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

