

# ARDEX SILIKON

ARDEX SN/SE VÅTRUMSSILIKON  
ARDEX ST NATURSTENSSILIKON

ARDEX SN/SE  
VÅTRUM

ARDEX ST  
NATURSTEN

SILIKON  
GOLV/VÄGG  
INOM- /UTOMHUS

ARDEX SN/SE VÅTRUMSSILIKON ANVÄNDS TILL  
MJUKFOGNING AV ALL TYP AV KERAMIK  
DOCK EJ NATURSTEN

ARDEX ST NATURSTENSSILIKON ANVÄNDS TILL  
MJUKFOGNING AV NATURSTEN SOM T EX MARMOR,  
GRANIT, KVARTS, GNEJS OCH SANDSTEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



## ARDEX SN/SE VÅTRUMSSILIKON

ARDEX SN/SE våtrumssilikon är en 1-komponents alkoholbaserad, höglastisk oximbaserad/ättiksbaserad silikonfog som är lätt att påföra och bearbeta. Tack vare den höga elasticiteten upptar ARDEX SN/SE deformationer på upp till 25 % av fogbredden. Efter härdning är ARDEX SN/SE beständig mot klimatiska påverkningar, UV-strålar, vanligen använda rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Fogen kan rengöras utan problem. Innehåller fungicider som motverkar svamp- och mögelväxt.

ARDEX SN/SE våtrumssilikon passar speciellt väl för användning i torrutrymmen och våtutrymmen som exempelvis kök, toaletter, duschar och badrum.

ARDEX SN/SE våtrumssilikon kan dessutom användas för fasadtätningar, tätningar kring dörrar och fönster samt toppförsegling av termorutor. Kan inte användas under vatten i t ex akvarier och är inte övermålningsbar.

**Finns i följande färger:** Transparent, Vit, Grå, Ljusgrå, Manhattan, Cementgrå, Silvergrå, Basalt, Antracit, Beige, Jasmin, Pergamon, Mellanbrun.

ARDEX SE finns i Billiantvit.



## ARDEX ST NATURSTENSSILIKON

ARDEX ST Naturstenssilikon är en 1-komponents neutralhärdande, höglastisk silikonfog som är lätt att påföra och bearbeta. ARDEX ST är mycket lämplig till mjukfogning av natursten som t ex marmor, granit, kvarts, gnejs sandsten osv. Färgerna på mjukfogen är avstämd med ARDEX MG, marmorfog. Tack vare den höga elasticiteten upptar ARDEX ST deformationer på upp till 20 % av fogbredden.

Efter härdning är ARDEX ST beständig mot klimatiska påverkningar, UV-strålar, vanligen använda rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Fogen kan rengöras utan problem. Innehåller fungicid, således att svamp- och mögelväxt förebyggs

Kan inte användas under vatten i t ex akvarier och är inte övermålningsbar.

**Finns i följande färger:** Vit, Silvergrå, Sandbeige, Jurabeige, Antracit, Stengrå.

### TEKNISKA DATA:

<b>Användningstemp:</b>	+5°C till +40°C
<b>Materialförbrukning:</b>	Fogdimension 4x8 mm ca 9 m/patron Fogdimension 6x10 ca 5 m/patron Fogdimension 8x12 ca 3 m/patron
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 10 minuter (20°C)
<b>Genomhärdningstid:</b>	ca 2 mm/dygn (20°C)
<b>Förpackning:</b>	Patron á 310 ml
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: