

# ARDEX W 820 SPACKLA ENDAST EN GÅNG

ARDEX W 820

HAND-, RULL- OCH  
SPRUTSPACKEL  
0-20 MM  
VÄGG/TAK  
INOMHUS



NÄR ANDRA SPACKLAR OMGÅNG TVÅ BÖRJAR DU SLIPA,  
MÅLA ELLER TAPETSERA. DU SPAR MASSOR AV ARBETS-  
MOMENT OCH VÄNTETID.

DET GÖR ARDEX TILL ETT LÖNSAMT VAL!



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX W 820

## GIPSBASERAT SPACKEL FÖR VÄGG OCH TAK

- Varför bära och betala för vatten?
- Betala endast för det spackel som blir kvar efter torkning
- Spackla färdigt på en gång
- Ett spackel räcker – laga och bredspackla med samma spackel
- Varken sjunker eller spricker

ARDEX W 820 SUPERFINISH används till väggar och tak inomhus. Till upprättning och spackling av väggar och tak. På ytor av betong, murverk, puts, gipsskivor och andra lämpliga material. Fyllning av håligheter, gropar och sprickor. Spackling av fogar och skarvar samt bredspackling.

**Lättslipat**

**Lång öppentid**

**Brandklass A1**

**Emissionstestad**

**0-20 mm lagtjocklek**

**Godkänd för papprensor**

### TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande, sprutspackling:	6,25 - 7 liter vatten till 12,5 kg pulver	
Blandningsförhållande, sprutspackling:	12,5 - 14 liter vatten till 25 kg pulver*	
Blandningsförhållande, handspackling:	5,5 - 6,25 liter vatten till 12,5 kg pulver	
Blandningsförhållande, rullspackling:	7,5 - 8 liter vatten till 12,5 kg pulver	
Rekommenderad spruta:	Graco Mark X	
Rekommenderat munstycke:	HDA 441	
Arbetstid i hink:	ca 3 timmar	
Avbrotstid vid sprutning:	Max 15 minuter	
Efterbehandling:	2 - 4 timmar	
Densitet:	1,2 kg/liter	
Materialförbrukning:	0,9 - 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Miljöklass EMICODE:	EC -1 PLUS	
Miljöklass Emission Class For Building Material:	M 1	
Brandklass:	A 1 (obrännbar)	
Beläggings-/övermålningsbar:	Efter uttorkning	
Tryckstyrka (DIN 1164):	4 N/mm <sup>2</sup>	
Böjstyrka:	2 N/mm <sup>2</sup>	
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg och 25 kg*	
Lagring:	Förvaras torrt i obruten originalförpackning i 12 månader	
Artikelnummer:	12,5 kg 20512	25 kg 20525*
EAN-nummer:	12,5 kg 5703193205126	25 kg 5703193205256*

\*25 kg är beställningsvara

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

