



ARDEX AF 620

Vattenbaserat kontaktlim

- Mycket brett användningsområde
- Snabbt beläggningsbar
- Missfärgar inte golv- eller väggbeläggningar
- Hög slutstyrka
- Mycket miljövänligt emissionstestad – högsta klassen



Användningsområde

Dispersionsbaserat kontaktlim för limning: Mattor och textilbeläggningar, enkelskikts- och flerskiktsnålfiltbeläggningar, linoleumbeläggningar med juteunderlag, homogena och heterogena PVC-beläggningar, designgolv, CV-beläggningar, gummibeläggningar och profiler, PVC-profiler och isoleringsunderlag.

Egenskaper

Allround. Mycket miljövänlig - lösningsmedelsfri. Emissionstestad – högsta klassen. För sugande och icke sugande underlag inomhus. För både golv- och väggmonteringar. Mycket brett användningsområde, lång monterings tid, missfärgar inte golv- eller väggbeläggningar. Hög slutstyrka. Luktfri efter uttorkning.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Underlaget ska också svara mot kommande laster. Om det är nödvändigt att spackla innan montering av beläggningen, prima och spackla med lämpliga ARDEX produkter, följ alltid anvisningarna i

produktbladen. Följ alltid branschens riktlinjer och normer för fukthalt, temperatur, etc.

Arbetssätt

ARDEX AF 620 appliceras i ett jämnt lager på båda sidor som ska ha kontakt med varandra. Detta utförs med lämplig limspredare, pensel eller roller. Avluftningstiden beror på inomhusklimatet, underlagets och materialets temperatur, undergolvets beskaffenhet och limmängd, se tekniska data. När limmet har torkat trycks golvbeläggningen fast ordentligt.

Beläggningen måste monteras så exakt som möjligt, eftersom den starka vidhäftningen gör det svårt att korrigera efter läggningen. Monterade golvbeläggningar kan användas omedelbart efter installationen. Praktiskt tips: Beläggningen kan appliceras med AF 620 dagen före installationen. Det är dock viktigt att torktiden inte överstiger 24 timmar.

Observera

Innehåller konserveringsmedel: 1,2-bis-isotiazol-3 (2H) -on. Kan orsaka allergiska reaktioner.

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
teknik@ardex.se
www.ardex.se

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Innehåll:	Vattenburen dispersion
Arbetsvillkor:	Minimitemperatur 15°C
Monteringstid:	Från 30 minuter och maximalt 24 timmar vid en temperatur på 18°C och en relativ luftfuktighet på 65%. Lågre temperaturer förlänger angivna tider. Högre luftfuktighet förkortar monteringstiden
Rengöring limrester:	ARDEX CW/ wetwipes
Lämplig för rullande stolshjul:	Ja
Lämplig för golvvärme:	Ja
EMICODE:	EC-1 PLUS - högsta emissionsklass
GISCODE:	D1 lösningsmedelsfri
Förpackning:	Hink 1 kg
Lagring:	Svalt men frostfritt i ca 1 år i obruten originalförpackning. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl
Artikelnummer:	UTGÅENDE VARA, KAN INTE BESTÄLLAS FRÅN ARDEX