



# ARDEX P 3

## Färdigblandad acryldispersionsprimer

- Ger optimal vidhäftning
- För portätning
- Färdigblandad
- Snabbtorkande, vattenavvisande
- Lätt att jobba med, droppar inte



### Användningsområde

ARDEX P 3 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget. ARDEX P 3 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Produkten är idealisk för renoveringsarbeten där äldre material inte ska smutas ner då ARDEX P 3 är droppfri. Endast för användning inomhus. Ej för konstant vattenbelastade ytor.

### Egenskaper

ARDEX P 3 är en vit konsthartsdispersion, med tixotropisk konsistens, som ej innehåller lösningsmedel. ARDEX P 3 skall ej spås med vatten. ARDEX P 3, i uttorkat tillstånd, förhindrar effektivt vatten från spacklet att tränga ned i underlaget

### Underlaget

Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget.

### Blandning

Färdigblandad, får ej spådas.

### Arbetsätt

ARDEX P 3 påføres med roller eller pensel. Arbeta in den i underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. När ARDEX P 3 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas.

Temperaturen skall vara över 10°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 3.

I tabellen bredvid över användning av primer framgår även förbehandlingen av olika underlag vid spackling och avjämning med någon av ARDEX produkter.

### Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

**Tekniska data**

Materialåtgång:	ca: 0,20 kg/m <sup>2</sup>
Åtgång:	100 - 150 g/m <sup>2</sup> , beroende på roller och underlagets struktur.
Densitet:	1,0 kg/liter.
Torktid:	30 - 60 minuter.
Godkänd till golvwärme:	Ja.
Emissionstestad:	EC-1 PLUS i EMICODE – mycket miljövänlig.
Emissionstestad:	M 1 i Emission Class For Building Materials – mycket miljövänlig.
Förpackning:	Hink 5 kg.
Lagring/hållbarhet:	Känslig för frost. Hållbarhet ca 1 år i oöppnad originalförpackning. Öppnade förpackningar tillsluts väl och används snarast möjligt.
Miljö/avfall:	Följ alltid lagar, bestämmelser och branschnormer vid arbeten med ARDEX produkter och system. Tomma förpackningar sorteras till plaståtervinning. Förvaras oåtkomligt för barn.