



ARDEX TÄTMANSCHETTER

För tätning vid rörgenomföringar

- Ger en vattentät och elastisk anslutning
- Golv och vägg i våtutrymmen
- Mellan tätskikt och rörgenomföringar
- För underlag av mursten, puts, betong, gipsskivor m.m
- Enkel och säker montering



Användningsområde

ARDEX SRM 12-22, RÖR 6 MM

Används till tätning av rörgenomföringar med diametern 12-22 mm

ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM

Används till tätning av rörgenomföringar med diametern 12-22 mm

ARDEX SRM 25-35, RÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror

ARDEX SRM 2x25-35, 2xRÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror. cc 40 mm

ARDEX SRM 40-60, RÖR 23 MM

Används till tätning av rörgenomföringar, handfatsavlopp med diametern 40-60 mm

ARDEX SRM 50-80, 30 MM

Används till handfat

ARDEX SRM 80-110, RÖR 70 MM

Används till tätning av toalettavlopp mm.

Underlaget

Generellt ska underlagets yta vara torr, fast, sugande, bärkraftig och fritt från skiljemedel. Golv- och väggunderlag ska utföras enligt anvisningarna i broschyrerna för ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 eller ARDEX 7+8.

Blandning

ARDEX S 1-K är färdigblandad och klar för användning direkt ur burken. I en ren behållare blandas ARDEX 8 med ARDEX 7 alternativt 9 till en tjock, klumpfri, målningsbar konsistens.

Arbetsätt

Påför tätningsmassan på vägg och golv med en pensel eller roller. ARDEX SK 90 TÄTNINGSHÖRN läggs ned i den våta tätningsmassan och glättas så det inte förekommer luftbubblor. Överlappningar (minst 20 mm) utförs med ARDEX SK 12 eller ARDEX SBF 10 FIBERREMSA och tätningsmassa. När första lagret tätningsmassa är torrt påföres det andra lagret med pensel eller roller så att ARDEX TÄTNINGSHÖRN och ARDEX TÄTBAND eller ARDEX FIBERREMSA samt alla väggytor är fullt täckta.

Montering av ARDEX SK 270 TÄTNINGSHÖRN utförs på samma sätt. Påför tätningsmassan omkring rörgenomföringen. I det våta membranet monteras ARDEX SRM 12-22, 40-60, 25-35 eller 80-110 RÖRMANSCHETT beroende på rördiametern och glättas så det inte förekommer luftbubblor.

Påför tätningsmassan på underlaget runt om golvbrunnen. Var noga med att inte stryka någon tätningsmassa på golvbrunnensflänsen.

När första lagret tätningsmassa är torrt påförs det andra lagret så att golvbrunnsmanschetten täcks helt. Var noga med att det inte kommer tätningsmassa ner i golvbrunnen. När det andra lagret tätningsmassa är torrt monteras klämringen i golvbrunnen. Dock tidigast efter 12 timmar. Var noga med att klämringen monteras rätt enligt golvbrunnslieferantören.

Observera

För ytterligare information beträffande tekniska data på våra produkter ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9, hänvisar vi till våra produktblad samt till respektive monteringsanvisning för ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9.

Tekniska data

Material:	Armerad acrylatdispersion utan tillsättning av mjukgörare. Frostbeständig
Bearbetning:	ARDEX Manschetter skall bearbetas vid temperaturer över 5°C.
Materialtjocklek:	Manschetter ca 0,7 mm
Förpackning:	ARDEX Manschetter levereras i förpackning om 10 st
Lagring:	Förvaras frostfritt i torra utrymmen. Kan lagras ca 24 månader i oöppnad förpackning
Färg:	Grå
ARDEX SRM 12-22	
Artikelnr:	30912
EAN-nummer:	5703193989118
ARDEX SRM 2x12-22	
Artikelnr:	30914
EAN-nummer:	5703193989545
ARDEX SRM 25-35	
Artikelnr:	30913
EAN-nummer:	5703193989316
ARDEX SRM 2x25-35	
Artikelnr:	30915
EAN-nummer:	5703193989606
ARDEX SRM 40-60	
Artikelnr:	30916
EAN-nummer:	5703193989125
ARDEX SRM 50-80	
Artikelnr:	30917
EAN-nummer:	5703193989552
ARDEX SRM 80-110	
Artikelnr:	30918
EAN-nummer:	5703193989132