

ARDEX DS 40 STEGLJUDSREDUKTION KOMPLETT SYSTEM

ARDEX DS 40

STEGLJUDS-
REDUKTIONS-
SYSTEM

GOLV
INOMHUS

- FÖR LJUDKLASS C
- ÄVEN FÖR KRITISKA UNDERLAG
 - LÅG BYGGHÖJD 4,5 MM
 - RENOVERING/NYPRODUKTION
- EMISSIONSTESTAT SYSTEM – BRA MILJÖVAL



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX DS 40

STEGLJUDSREDUKTIONSSYSTEM

Ett komplett system för ljudreduktion men även för avkoppling där underlaget är stadigt men ytsvagt. ARDEX DS 40 LJUDREDUKTIONSSYSTEM är utmärkt som underlag till klinker, natursten och granitkeramik.

ARDEX DS 40 LJUDREDUKTIONSSYSTEM är emissionstestat och det är verifierat att systemet bidrar till en sundare inomhusmiljö.

- Formatet gör att plattor är lätthanterliga och ergonomiska att jobba med.
- Lättagda plattor med låg bygghöjd, 4,5 mm.
- För ljudklass C.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus på golvytor. Lämpligt på underlag av:

- Cementbaserade underlag med eller utan golvvärme.
- Gipsbaserade underlag.
- Gjutasfalt.
- Träbaserade underlag.
- Befintliga klinkerbeläggningar.
- Befintliga Linoleum- och PVC-beläggningar.
- Befintlig parkett.

ARDEX DS 40 LJUDREDUKTIONSSYSTEM är lämpligt både vid nyproduktion och renovering. Redan efter kort tid är systemet populärt bland företag som PEAB, Skanska, Rockstile AB, Aros Golv, Högsbo Plattsättning AB med flera.

ARDEX DS 40 Stegljudssystem är ett komplett system med komponenter som är testade som ett system. Det innebär att inga komponenter får ersättas.

TEKNISKA DATA:

Format:	750 mm x 500 mm x 4,5 mm 0,375 m ² /platta
Vikt:	5,1 kg/m ²
Färg:	Blå
Stegljudsförbättring (DIN EN ISO 140-8):	14 dB, för ljudklass C
DS 40 limmad med ARDEX X 78:	Gång- och beläggningsbar 24 tim. vid 20° C
DS 40 limmad med ARDEX X 78 S:	Gång- och beläggningsbar 1,5 tim. vid 20° C
DS 40 limmad med ARDEX AF 900:	Omedelbart gång- och beläggningsbar vid 15° C
Brandklass:	B 2 (endast plattan), B 1 (belagd med klinker)
Värmemotstånd:	0,036 m ² K/W
Värmeledning:	0,11 W/mK
Ånggenomgångsmotstånd μ:	450
Golvvärme:	Ja
Förpackning:	Kartong. 1st. Kartong=10, plattor=3,75 m ² Pall: 280 st=105 m ²
Lagring:	Torrt, oöppnad i originalförpackning ca 3 år
Artikelnr:	20 m x 50 mm 31632 25 m x 50 mm 59177
EAN-nummer:	20 m x 50 mm 5703193989729 25 m x 50 mm 4024705591775

Din ARDEX återförsäljare:

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se