

# ARDEX K 5

## PRIMERFRI & BLIXTSNABB

ARDEX K 5

HANDSPACKEL

0-4 MM


GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS

- BELÄGGNINGSBAR EFTER 30 MINUTER
  - PRIMNING EJ NÖDVÄNDIG
  - FÖR SNABBA LAGNINGAR



PÅ SÄKRA GRUNDER



## ARDEX K 5

### FINKORNIGT SNABBFINSPACKEL

För snabba lagningar och nivåspacklingar, mattuppvik, skarvspacklingar och finspacklingar vid snabbjobb. På t ex betong, spånskivor, gamla spackelmassor och limrester som sitter fast ordentligt. Redan efter 15 minuter är ytan gångbar. Dessutom primerfri.



SJ tjänade mycket pengar när entreprenören lagade golven i vagnarna med ARDEX K 5. Tack vare minimala driftsstopp per vagn.



ARDEX INNOVATION GÖR DIG OBEROENDE AV DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN!

Ardurapid-produkterna behöver inte torr luft för att bli beläggningsbara eftersom inget vatten skall "avdunsta".

Innovationen "ARDURAPID-EFFEKTEN" innebär att blandningsvattnet binds i produkten när den torkar. Därför kan vi, och endast vi, alltid garantera våra beläggningstider oavsett RF och lagtjocklek. En innovation vi fortfarande är ensamma om.

#### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	1,65 liter vatten till 5 kg pulver
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten till 3,5 delar pulver
<b>Densitet:</b>	0,86 kg/liter
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,5 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm Innehållet i en 5 kg förpackning räcker till ca 4,4 m <sup>2</sup> vid 1 mm lagtjocklek
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 5 min (20°C)
<b>Gångbar:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Beläggningsbar:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Förpackning:</b>	Hink 2x5 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
<b>Artikelnr:</b>	31716
<b>EAN-nummer:</b>	5703193052102

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: