

# ARDEX P 2 D ÅNGSPÄRR

ARDEX P 2 D

ÅNGSPÄRR

GOLV/VÄGG

INOMHUS

- ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND 1,44 MILJONER S/M
- NÄSTAN INGEN TORKTID PÅ ÅNGSPÄRREN
- ANVÄNDARVÄNLIGT



PÅ SÄKRA GRUNDER



## ARDEX P 2 D

### ROLLBAR ÅNGSPÄRR

ARDEX Tätsystem P 2 D används som tätskikt bakom ytbeläggningar av kakel och klinker på golv och väggar i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning.

ARDEX Tätsystem P 2 D är godkänt enligt BBV:s branschregler. Testat och provat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



ARDEX Tätsystem P 2 D är en konstruktion bestående av:

- Ångspärr, tätskikt, förseglingar och rörmanschetter
- Golvbrunnförseglingar
- Fästmassor

Alla produkter i tätsystemet är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande branschregler, BBV. Det är hela konstruktionen som är godkänd, därför skall ingen produkt bytas ut.

Ångspärrens konsistens är speciell vilket gör att vi kan garantera att Du lyckas applicera rätt mängd på två rollningar. Materialåtgången är högre (160 gram) vid första rollningen samt lägre (90 gram) vid andra rollningen. Detta av två anledningar. Dels för att det är enklare att få på en större mängd vid första rollningen. Dels påverkar det torktiden gynnsamt.

Ångspärren torkar så snabbt att du kan rolla omgång 2 så fort du är klar med omgång 1.

Du kan lita på vårt godkännande. Det är SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som gjort provkroppen efter vår monteringsanvisning. Inte vi på ARDEX för att därefter lämna in den för godkännande.

ARDEX Ånggenomgångsmotstånd är 1 440 000 s/m

### TEKNISKA DATA:

<b>Materialåtgång:</b>	För två behandlingar 160 + 90 g/m <sup>2</sup> . Två strykningar säkerställer ett ångmotstånd på över 1 440 000 s/m enligt BBV.		
<b>Övrigt:</b>	Omskakas väl före applicering och skyddas mot frost.		
<b>Förpackning:</b>	Burkar á 1 kg, 5 kg och 10 kg		
<b>Lagring:</b>	Frostfritt. Kan lagras i ca 12 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning tillslutes väl.		
<b>Artikelnr:</b>	1 kg: 70172	5 kg: 70173	10 kg: 70174
<b>EAN-nummer:</b>	1 kg: 5703193023010	5 kg: 5703193023065	10 kg: 5703193023119

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: