

ARDEX S 1-K

TÄTSKIKT  
GOLV/VÄGG  
INOMHUS

# ARDEX S 1-K

## TÄTSKIKT FÖR MASSIVA KONSTRUKTIONER



- MYCKET GOD VIDHÄFTNING
- FRI FRÅN LÖSNINGSMEDEL
  - FÄRDIGBLANDAD
- TESTAD OCH GODKÄND ENLIGT ETAG 022



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX S 1-K

## TÄTSKIKT FÖR MASSIVA KONSTRUKTIONER

ARDEX S 1-K är en ett deformationsupptagande, färdigblandat, primerfritt tätskikt för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning.

Ska användas tillsammans med ARDEX P 2 D ångspärr.

ARDEX S 1-K ger ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av keramik eller sten i våtutrymmen. ARDEX S 1-K går ej att använda utomhus eller på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF.

ARDEX S 1-K används även som "lim" för att montera ARDEX TRICOM, vatten- och ångtät tätskiktsduk.



### GODKÄNT TÄTSYSTEM

ARDEX Tätsystem S 1-K är godkänt enligt PERs branschregler. Testat och provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB.

Systemet består av:

- Tätskikt
- Förseglingsband
- Fästmassor
- Rörmanschetter
- Golvbrunnsanslutningar



### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	Färdigblandad
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,5 kg/liter
<b>Skiktjocklek:</b>	Två skikt ger total tjocklek ca 0,5 mm
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 1,5-2 timmar vid 20°C
<b>Klar för plattsättning:</b>	ca 12 timmar vid 20°C
<b>Förpackning:</b>	Hinkar 8 kg och 16 kg
<b>Lagring:</b>	Lagras frostfritt i torra utrymmen. Öppnade förpackningar tillsluts väl. Kan lagras 9 månader i originalförpackning
<b>Artikelnr:</b>	8 kg: 57173      16 kg: 57172
<b>EAN-nummer:</b>	8 kg: 5703193013080      16 kg: 5703193013165

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

---

Din ARDEX återförsäljare: