

ARDEX SILIKON

ARDEX SN/SE VÅTRUMSSILIKON
ARDEX ST NATURSTENSSILIKON

ARDEX SN/SE
VÅTRUM

ARDEX ST
NATURSTEN

SILIKON
GOLV/VÄGG
INOM- /UTOMHUS

ARDEX SN/SE VÅTRUMSSILIKON ANVÄNDS TILL
MJUKFOGNING AV ALL TYP AV KERAMIK
DOCK EJ NATURSTEN

ARDEX ST NATURSTENSSILIKON ANVÄNDS TILL
MJUKFOGNING AV NATURSTEN SOM T EX MARMOR,
GRANIT, KVARTS, GNEJS OCH SANDSTEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX SN/SE VÅTRUMSSILIKON

ARDEX SN/SE våtrumssilikon är en 1-komponents alkoholbaserad, höglastisk oximbaserad/ättiksbasead silikonfog som är lätt att påföra och bearbeta. Tack vare den höga elasticiteten upptar ARDEX SN/SE deformationer på upp till 25 % av fogbredden. Efter härdning är ARDEX SN/SE beständig mot klimatiska påverkningar, UV-strålar, vanligen använda rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Fogen kan rengöras utan problem. Innehåller fungicider som motverkar svamp- och mögelväxt.

ARDEX SN/SE våtrumssilikon passar speciellt väl för användning i torrutrymmen och våtutrymmen som exempelvis kök, toaletter, duschar och badrum.

ARDEX SN/SE våtrumssilikon kan dessutom användas för fasadtätningar, tätningar kring dörrar och fönster samt toppförsegling av termorutor. Kan inte användas under vatten i t ex akvarier och är inte övermålningsbar.

ARDEX SN finns i följande färger: Antracit, Bahamabeige, Basalt, Cementgrå, Grå, Jasmin, Ljusgrå, Manhattan, Mörkbrun, Pergamon, Silvergrå, Transparent.

ARDEX SE finns i följande färger: Balibrun, Brilliantvit, Gråbrun, Sandgrå, Silvergrå



ARDEX ST NATURSTENSSILIKON

ARDEX ST Naturstenssilikon är en 1-komponents neutralhärdande, höglastisk silikonfog som är lätt att påföra och bearbeta. ARDEX ST är mycket lämplig till mjukfogning av natursten som t ex marmor, granit, kvarts, gnejs sandsten osv. Färgerna på mjukfogen är avstämd med ARDEX MG, marmorfog. Tack vare den höga elasticiteten upptar ARDEX ST deformationer på upp till 20 % av fogbredden.

Efter härdning är ARDEX ST beständig mot klimatiska påverkningar, UV-strålar, vanligen använda rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Fogen kan rengöras utan problem. Innehåller fungicid, således att svamp- och mögelväxt förebyggs

Kan inte användas under vatten i t ex akvarier och är inte övermålningsbar.

Finns i följande färger: Silvergrå, jurabeige, antracit, stengrå, vit, sandbeige

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

TEKNISKA DATA:

Användningstemp:	+5°C till +40°C
Materialförbrukning:	Fogdimension 4x8 mm ca 9 m/patron Fogdimension 6x10 ca 5 m/patron Fogdimension 8x12 ca 3 m/patron
Bearbetningstid:	ca 10 minuter (20°C)
Genomhärdningstid:	ca 2 mm/dygn (20°C)
Förpackning:	Patron á 310 ml
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.

Din ARDEX återförsäljare: