

ARDEX A 828 LEMON

SNABBHÄRDANDE VÄGGSPACKEL MED EN DOFT AV CITRON

ARDEX A 828
LEMON

SPACKEL
OBEGRÄNSAD
SKIKTTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOMHUS

- FORMSTABIL, SJUNKER EJ
- HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA
- LAGNING GIPSSKADOR
- FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 828 LEMON

GIPSBASERAT LAGNINGSSPACKEL

Gipsbaserat spackel till spackling, lagning av stuckaturer, ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement. Även för spackling av gipsskiveskarvar med papprensa och lagning av skador i gips m m före tapetsering, väggmatta eller målning. Kan läggas hur tjockt som helst i en arbetsomgång utan att sjunka. Lättslipat.

Vid spackling i våtutrymmen rekommenderas ARDEX F 5.



ARDEX A 828 Lemon har en mycket hög fyllnadsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,5 liter vatten till 12,5 kg pulver	
Materialförbrukning:	ca 1,0 kg pulver/m ² och mm	
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)	
Tapetserbar/övermålningsbar:	I skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C). I tjockare skikt efter uttorkning.	
Tryckstyrka:	Efter 28 dagar	ca 9 Mpa
Böjstyrka:	Efter 28 dagar	ca 4 Mpa
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg	
Lagringstid:	12 månader i torra utrymmen i oöppnad förpackning	
Artikelnr:	31420	
EAN-nummer:	5703193285135	

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: