

# ARDEX A 828

## SNABBHÄRDANDE VÄGGSPACKEL

ARDEX A 828

SPACKEL  
OBEGRÄNSAD  
SKIKTTJOCKLEK  
VÄGG/TAK  
INOMHUS



- FORMSTABIL, SJUNKER EJ
- HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA
  - LAGNING GIPSSKADOR
- FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖVNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX A 828

## GIPSBASERAT LAGNINGSSPACKEL

Gipsbaserat spackel till spackling, lagning av stuckaturer, ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement. Även för spackling av gipsskiveskarvar med papprensa och lagning av skador i gips m m före tapetsering, väggmatta eller målning. Kan läggas hur tjockt som helst i en arbetsomgång utan att sjunka. Lättslipat.

Vid spackling i våtutrymmen rekommenderas ARDEX F 5.



ARDEX A 828 har en mycket hög fyllnadssförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	6,5 liter vatten till 12,5 kg pulver 2,5 liter vatten till 5 kg pulver	
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,0 kg pulver/m <sup>2</sup> och mm	
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 30 minuter (20°C)	
<b>Tapetserbar/övermålningsbar:</b>	1 skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C). I tjockare skikt efter uttorkning.	
<b>Tryckstyrka:</b>	Efter 28 dagar	ca 9 Mpa
<b>Böjstyrka:</b>	Efter 28 dagar	ca 4 Mpa
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 5 kg och 12,5 kg	
<b>Lagringstid:</b>	12 månader i torra utrymmen i oöppnad förpackning.	
<b>Artikelnr:</b>	5 kg 56142	12,5 kg 31421
<b>EAN-nummer:</b>	5 kg 570319385050	12,5 kg 5703193285128

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

---

Din ARDEX återförsäljare: