

ARDEX A 950

LAGA OBEGRÄNSAT TJOCKT

ARDEX A 950

SNABBPUTS

OBEGRÄNSAD

SIKTTJOCKLEK

VÄGG/TAK

INOMHUS

- FYLLER UT VÄL SAMT KAN FILTAS OCH EFTERGLÄTTAS
- SPÄNNINGSFATTIG OAVSETT SIKTTJOCKLEK
- PLATTSÄTTNINGSBAR EFTER 2 TIMMAR
- FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 950

SNABBT PUTSLAGNINGSBRUK

ARDEX A 950 är ett snabbputs för lagning av hål och andra skador samt för bättring och spackling av vägg- och takytor. ARDEX A 950 är ett bra underlag för plattsättning och andra typer av beläggningar.

Endast för användning inomhus, ej vid tillskjutande fukt.



ARDEX A 950 är ett pulver bestående av specialcement, lätta fyllnadsmaterial och dispersionsplast. Pulvret blandas med vatten till ett smidigt fast bruk. Den härdade putsen är spänningsfattig och diffusionsöppen. ARDEX A 950 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,2 liter vatten till 20 kg pulver som motsvarar
Volymdelar:	1 del vatten till 3 delar pulver
Densitet:	Ca 1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	Ca 1,4 kg/liter
Materialförbrukning:	Ca 1,1 kg/m ² /mm
Färg:	Grå
Monteringstid:	Ca 30 minuter (20 °C)
Beläggningsbar:	Plattsättning efter ca 2 timmar (20 °C) Natursten, tätskikt och övriga ytmaterial efter 24 timmar
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 6 Mpa 7 dygn: 10 Mpa 28 dygn: 12 Mpa
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 6 Mpa 7 dygn: 10 Mpa 28 dygn: 12 Mpa
Förpackning:	Säck 20 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning
Artikelnr:	20 kg: 31714
EAN-nummer:	20 kg: 5703193955205

ARDEX AB

Staffans väg 6A

19278 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: