

ARDEX F 5

ALLROUND PROBLEMLÖSARE

ARDEX F 5

SPACKELMASSA
OBEGRÄNSAD
SKIKTTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS

100%
LÖSER
"ALLA"
JOBB PÅ
VÄGG.

- ARDEX HUSFIX
- KAN SPACKLAS TUNT OCH TJOCKT
- VATTEN- OCH VÄDERBESTÄNDIG
- DIFFUSIONSÖPPEN
- FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX F 5

FIBERARMERAD SPACKELMASSA

Med ARDEX Microtec Technology – säkerhet genom fiberförstärkning. Snabbtorkande utan sprickbildning

Torr på 24 timmar upp till 10 mm skiktjocklek. Lätt att påföra, sjunker inte. Kan filtas, glättas och slipas lätt.

ARDEX F 5 används för reparation, upprätning och spackling av fasader, vägg- och takytor. På torrt underlag innan dispersions-, lasyr-, polymersilikat- och acrylfärger, tapetklister, och liknande påföres.

För användning inom- och utomhus.



ARDEX F 5 är ett vitt pulver bestående av fiberarmerad specialcement, väl dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska egenskaper.

Perfekt för bredspackling före sättning av glasmosaik.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,3 liter vatten till 12,5 kg pulver, 2,5 liter vatten till 5 kg
Volymdelar:	1 del vatten till 2 delar pulver
Materialförbrukning:	ca 0,9 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 20 minuter (20°C)
Målnings-/ belägningsbar:	24 tim 0-10 mm >10 mm – efter uttorkning
Tryckhållfasthet:	28 dygn: 12 Mpa
Böjdraghållfasthet:	28 dygn: 5 Mpa
Förpackning:	Säckar á 5 kg och 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i obruten förpackning
Artikelnr:	5 kg: 56147 12,5 kg: 56162
EAN-nummer:	5 kg: 5703193055059 12,5 kg: 5703193055127

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: