

ARDEX K 15 GER HÖG YTFINISH

ARDEX K 15

AVJÄMNINGSMASSA

0-10 MM

GOLV

INOMHUS

- FÖRBÄTTRADE FLYTEGENSKAPER OCH MINDRE ÅTGÅNG
 - SPÄNNINGSFATTIG
 - TÅL STOLSHJUL

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX K 15

CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX K15 är en finkornig, cementbaserad allround avjämningsmassa. Den är spänningsfattig och ger en mycket jämn och slät yta.

ARDEX K 15 används i t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Använd ARDEX K 15 vid avjämnning och upprättning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 10 mm. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på kakel- och klinkerbeläggningar.



- Tål stolshjul
- Cementbaserad avjämningsmassa
- Förbättrade flytegenskaper och mindre åtgång
- Spänningsfattig
- Pumpbar
- Med ARDURAPIDEFFEKT

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,25 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar
Volymdelar:	1 del vatten till 3,5 delar pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet (blandat):	ca 1,8 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,4 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 30 minuter vid (20°C)
Gångbar:	ca 2 timmar efter läggning vid (20°C)
Beläggingsbar:	24 timmar efter läggning vid (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 15 Mpa 3 dygn: 20 Mpa 7 dygn: 25 Mpa 28 dygn: 30 Mpa
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 5 Mpa 3 dygn: 3 Mpa 7 dygn: 7 Mpa 28 dygn: 10 Mpa
Kultryckhållfasthet:	1 dygn: 40 Mpa 7 dygn: 55 Mpa 28 dygn: 60 Mpa
Emballage:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	31452
EAN-nummer:	5703193152277

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: