

ARDEX W 820

SPACKLA VÅTT I VÅTT

ARDEX W 820

HAND-, RULL- OCH
SPRUTSPACKEL

0-20 MM

VÄGG/TAK

INOMHUS



- BREDSPACKLA? RULLSPACKLA? SPRUTSPACKLA?
 - DU VÄLJER KONSISTENSEN SJÄLV
 - 3 TIMMARS ÖPPENTID
- INNEHÅLLER INGET KONSERVERINGSMEDEL
 - SNABB TORKTID

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX W 820

GIPSBASERAT SPACKEL FÖR VÄGG OCH TAK

Väggar och tak inomhus. Till upprätning och spackling av väggar och tak. På ytor av betong, murverk, puts, gipsskivor och andra lämpliga material. Fyllning av håligheter, gropar och sprickor. Spackling av fogar och skarvar. Till bredspackling.

Strax efter påläggning kan ARDEX W 820 spacklas ut med en lämplig spackel. Vid sprutning bör minimitjockleken vara 2 mm. För reparationer är minimitjockleken 1 mm på icke sugande underlag. Om fler än ett lager läggs, ska underlaget vara helt uthärdat. Mellanprimning är vanligtvis inte nödvändig. Vid tveksamma fall rekommenderas en provning av underlaget.

ARDEX W 820 är godkänt för pappremсор. Vid spackling i våtrum rekommenderas ARDEX F 5.

Se instruktionsfilm på vår hemsida, www.ardex.se

- Tre spackel i en säck. Hand-, rull- och sprutspackel.
- Spackla klart samma dag.
- Spricker eller sjunker inte. Oavsett skiktjocklek.
- När andra spacklar omgång två, börjar du tapetsera eller måla.
- Användarvänlig.
- När du lagar hål sitter W 820 kvar och fyller ut perfekt utan att sjunka.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande, handspackling:	5,5 - 6,25 liter vatten till 12,5 kg pulver
Blandningsförhållande, rullspackling:	7,5 - 8 liter vatten till 12,5 kg pulver
Blandningsförhållande, sprutspackling:	6,25 - 7 liter vatten till 12,5 kg pulver
Blandningsförhållande, vatten/pulver:	1 del vatten – 2 delar pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Materialförbrukning:	0,9 - 1 kg/m ² /mm
Arbets tid:	ca 3 timmar
Efterbehandling:	1 - 4 timmar
Beläggings-/övermålningsbar:	Efter uttorkning
Tryckstyrka (DIN 1164):	4 Mpa
Böjstyrka:	2 Mpa
Brandklass:	A1
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt i obruten originalförpackning i 12 månader
Artikelnummer:	12,5 kg: 22964
EAN-nummer	12,5 kg: 5703193205126

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: