

SKARVLIM 1-KOMPONENT

ARDEX
SK 105 MS

SKARVLIM
GOLV/VÄGG
INOMHUS

- FUKTHÄRDANDE 1-KOMPONENTSLIM FÖR VATTENTÄT LIMNING
- ANVÄNDS FÖR SKARVLIMNING AV SK 100 W TRICOMDUK

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX SK 105 MS

SKARVLIM

Vid hörn, rör genomföringar m.m. används ARDEX SK 105 MS till limning av komponenter från ARDEX TRICOM tätsystem, under ARDEX SK 12 TRICOM tätband och SRM rörmanschetter. ARDEX SK 105 MS och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö

Använd limspridaren ARDEX mini för att fördela limmet.

Spraya alltid vatten på ARDEX SK 105 MS för att påskynda härdningen. Det får inte påföras mer ARDEX SK 105 MS än att tätningsdetaljerna kan monteras inom öppetiden då ARDEX SK 105 MS ännu är blöt och klibbig.

Tekniska data ARDEX SK 105 MS

Bearbetningstid:	ca 40 min (5°C - 30°C)
Torktid:	ca 12 timmar. Därefter kan plattor monteras.
Förpackning:	Patron 290 ml
Lagring:	Förvaras torrt ca 18 månader i öppnad förpackning. De sex sista siffrorna i batchnumret är månad och år för tillverkning.
Artikelnr:	37070
EAN-nummer:	5703193 37070 1

Tekniska data ARDEX mini

Artikelnr:	32489
EAN-nummer:	5703193 98975 0

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: